



- 1 Erős szorítókonzol-kialakítás**
 - nagy szorítóerő
 - kiváló tömítési tulajdonságok
- 2 Híd**
 - optimális tömlővédelem

DIN 3016, DIN 3017

A metrikus csavarokkal rendelkező, robusztus felépítésű szorítókonzoloknak köszönhetően a NORMACLAMP® S/SP bilincsek nagy szorítóerőt biztosítanak. Kivételesen magas nyomás és húzó igénybevétel esetén a kétrészes verziót javasoljuk.



Előnyök összefoglalása

- Nagy szorítóerő
- Egyenletes érintkezési nyomás
- Könyökikodom, konzolok és fülek csatlakoztathatók hozzá
- A bilincsek gumi profillal is kérhetők a vibráció elnyelése és a vízbehatolás megelőzése érdekében.

Felhasználási körök

- Gépgyártás
- Vegyipar
- Öntözőrendszerek
- Hajógyártás
- Vasút
- Mezőgazdasági gépek
- Építőgépek
- Motorgyártás
- Szivattyú és szűrő

Anyagok

W1	W2	W3	W4	W5
x			x*	x

*Csak 30 mm-es szalagszélesség esetén

Anyag	Korrózióállóság sópermetes tesztelés során
W1	Min. 72 óra
W5	Min. 400 óra

NORMACLAMP® S/SP					
Szalagszélesség b ₁	Minimum Ø mm-ben	Anyagvastagság mm-ben			
		S		SP	
		W1	W5	W1	W5
5	5	0,2	–	0,2	–
7	6	0,3/0,4	0,4	0,4	0,4
9	9	0,4	0,4	0,6	0,4
12	12	0,5	0,5	0,7	0,5
15	20	0,6	0,6	0,8	0,6
20	25	1,0	0,8	(max. ø 47) 1,0 (min. ø 48) 1,25	0,8
25	50**	1,25	1,0	1,25/1,5	1

Csavarok

NORMACLAMP® S/SP			
Szalagszélesség mm	Zy	Sz	Sk
5	M 2x12		
7	M 3x16		
9	M 4x22	M 4 x 20	
12		M 5x25	
15		M 6x30	
20		M 8x40	
25			M 10x45

Statikus nyomatékok

NORMACLAMP® S/SP		
Szalagszé- lesség b ₁ mm	Statikus meghúzási nyomaték Nm	Statikus tesztnyo- maték Nm
	max.	
7	0,5	0,6
9	1,2	1,5
12	1,5	1,8
15	4	4,8
20	12	14,5
25	30	36

A DIN 3017-2 szabvány szerinti statikus nyomatékok

Műszaki adatok és rendelési információk

NORMACLAMP® S															
Szorítási mm	W1 Cikkszám								W4 Cikkszám	W5 Cikkszám					
	Szalagszélesség								Szalags- zélesség	Szalagszélesség					
	5 mm Zy	7 mm Zy	9 mm Zy	12 mm Sz	15 mm Sz	20 mm Sz	25 mm Sz	30 mm Sz	30 mm Sz	7 mm Zy	9 mm Zy	12 mm Sz	15 mm Sz	20 mm Sz	25 mm Sz
max. 9	0100 8980 ...														
max. 10		0110 8980 ...	0120 8980 ...							0110 0700 ...	0120 0700 ...				
15-től			0120 8980 ...	0130 0005 ...	0140 0000 ...					0120 0700 ...	0130 0705 ...	0140 0700 ...			
max. 20			0120 8980 ...	0130 0005 ...	0140 0000 ...					0120 0700 ...	0130 0705 ...	0140 0700 ...			
max. 28			0120 8980 ...	0130 0005 ...	0140 0000 ...					0120 0700 ...	0130 0705 ...	0140 0700 ...			
max. 30			0120 8980 ...		0140 0000 ...					0120 0700 ...		0140 0700 ...			
36-től			0120 8980 ...		0140 0000 ...	0150 0000 ...				0120 0700 ...		0140 0700 ...	0150 0700 ...		
max. 40			0120 8980 ...		0140 0000 ...	0150 0000 ...				0120 0700 ...		0140 0700 ...	0150 0700 ...		
max. 50			0120 8980 ...		0140 0000 ...	0150 0000 ...	0160 0000 ...			0120 0700 ...		0140 0700 ...	0150 0700 ...	0160 0700 ...	
max. 60			0120 8980 ...		0140 0000 ...	0150 0000 ...	0160 0000 ...			0120 0700 ...		0140 0700 ...	0150 0700 ...	0160 0700 ...	
max. 70			0120 8980 ...		0140 0000 ...	0150 0000 ...	0160 0000 ...			0120 0700 ...		0140 0700 ...	0150 0700 ...	0160 0700 ...	
max. 75			0120 8980 ...		0140 0000 ...	0150 0000 ...	0160 0000 ...	0180 0000 ...	0180 0700 ...	0120 0700 ...		0140 0700 ...	0150 0700 ...	0160 0700 ...	
max. 80					0140 0000 ...	0150 0000 ...	0160 0000 ...	0180 0000 ...	0180 0700 ...			0140 0700 ...	0150 0700 ...	0160 0700 ...	
max. 90					0140 0000 ...	0150 0000 ...	0160 0000 ...	0180 0000 ...	0180 0700 ...			0140 0700 ...	0150 0700 ...	0160 0700 ...	
max. 100					0140 0000 ...	0150 0000 ...	0160 0000 ...	0180 0000 ...	0180 0700 ...			0140 0700 ...	0150 0700 ...	0160 0700 ...	
max. 110						0150 0000 ...	0160 0000 ...	0180 0000 ...	0180 0700 ...				0150 0700 ...	0160 0700 ...	
max. 120						0150 0000 ...	0160 0000 ...	0180 0000 ...	0180 0700 ...				0150 0700 ...	0160 0700 ...	
max. 130						0150 0000 ...		0180 0000 ...	0180 0700 ...				0150 0700 ...		
max. 140						0150 0000 ...		0180 0000 ...	0180 0700 ...				0150 0700 ...		
max. 150						0150 0000 ...		0180 0000 ...	0180 0700 ...				0150 0700 ...		
max. 160						0150 0000 ...		0180 0000 ...	0180 0700 ...				0150 0700 ...		
max. 170						0150 0000 ...		0180 0000 ...	0180 0700 ...				0150 0700 ...		
max. 180						0150 0000 ...		0180 0000 ...	0180 0700 ...				0150 0700 ...		
max. 190						0150 0000 ...		0180 0000 ...	0180 0700 ...				0150 0700 ...		
max. 200						0150 0000 ...		0180 0000 ...	0180 0700 ...				0150 0700 ...		

... = 0, tizedesjegyek nélkül (mm-ben)

SP, egyrészes

A NORMACLAMP® önálló SP ideális megoldás gumi és műanyag tömlők, illetve gumi hüvelyek csővégekhez és karmantyúkhöz történő csatlakoztatásához. A bilincs tartályok, csövek és kábelek megfogására is alkalmas.

Anyagok

W1	W2	W3	W4	W5
x				x*

*Külön kérésre

SP, kétrészes

A NORMACLAMP® kétrészes SP bilincs kialakításának köszönhetően nagyobb átmérőjű tömlőkhöz történő csatlakozást is lehetővé tesz.

Anyagok

W1	W2	W3	W4	W5
x				x*

*Külön kérésre

SPGU

A NORMACLAMP® SPGU gumi profilja védelmet nyújt a vibrációval és a vízbehatolással szemben. Ezenfelül segít elnyelni a hangot, és védelmet nyújt az érintkezési korrózió ellen.

Anyagok

W1	W2	W3	W4	W5
x				x*

*Külön kérésre

Rendelési információk

NORMACLAMP® SP SPGU		
Anyag	SP	SPGU
W1	0181 0000 ...	0181 9000 ...
W4	0181 0700 ...	0181 9700 ...

... = Ø tizedesjegyek nélkül (mm-ben)

